

FIGURINE 3D – FISA TEHNICA

OU INFLORAT - 3D

Figurina tip OU ROSU destinata Iluminatului festiv

**Despre produs**

OU ROSU face parte din familia produselor destinate iluminatului festiv de exterior. Ca particularitate, sursa luminoasa este de tip LED ceea ce-i asigura un consum redus de energie electrica.

Domeniu de utilizare

Se utilizeaza in iluminatul festiv de exterior: strazi, parcuri, alei pietonale, locuri de joaca, clădiri publice, centre comerciale, sau in diferite locuri ce se doresc a fi impodobite pentru Sarbatorile de Paste.

Avantaje

Consum redus de energie (LED), durata mare de viata, instalare facila, aspect elegant, prietenos cu mediul inconjurator, costuri minime de intretinere.

Descriere constructiva

- Forma figurinei este realizata din teava patrata si bara de aluminiu pe care se monteaza sirul luminos alb. Peste scheletul de aluminiu si instalatia luminoasa se infasoara carpeta/beteala de culoare alba, verde, rosie si galben pe contur se pune tub luminos de culoare galbena.
- Cadrul este prevazut cu o cutie de conexiuni pentru realizarea alimentarii electrice. Aceasta cutie este intotdeauna montata la baza figurinei– produsul este destinat montajului pe sol.

- Culoare standard: sir luminos de culoare alba, carpeta/beteala de culoare: alba, verde, rosie si galben cu tub luminos de culoare galbena. La cererea clientului, figurina se poate realiza si in alte culori.
- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din cutia de conexiuni a produsului.
- Legatura de impamantare se va realiza de catre instalator conform standardelor si normativelor in vigoare.

Montaj

- Varianta standard are prevazuta cu un suport de montare pe sol.
- Pentru o mai buna stabilitate se recomanda prinderea la sol cu bride metalice sau boltari de ciment.

Caracteristici tehnice

- Temperatura maxima ambientala: -30°C +45°C
- Rezistenta la vibratii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4÷10Hz, durata - 2h, baleiere - 30sec.
- Rezistenta la impact: IK02, cf SR EN62262:2004

Nr. crt.	Tip Figurina	Cod produs	Tens. Norm. (Vca)	Putere (W)	Grad de protectie	Masa aproximativa (kg)	Dimensiuni de gabarit Inaltime/Diametru (mm)
1	OU INFLOMAT 3D	00740094	230	49,6	IP44	13,15	750X1000

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE: SR EN 55015:2007+A1:2008+ A2:2009; SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010; SR EN 61000-3-3:2009.
- Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/CE: SR EN 60598-1:2009+A11; SR EN 60598-2-20:2010; SR EN 62031:2009; SR EN 61347-2-13:2007;
- Directiva RoHS.

Garantie produs: 1 an

-----o9+,,1 q,,,,,,,,+, 11

Nota :

1. Dimensiunile pot varia cu maximum $\pm 5\%$;
2. Aspectul produsului pe timp de zi fata de cel de pe timp de noapte este diferit. ;
3. ELBA-COM isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in scopul imbunatatii performantelor acestora.