

Big Sale cel mai bun preț

BUTTERFLY 01/02 LED

- Corp de iluminat destinat iluminatului stradal, montare pe stâlp.
- Înălțime de montare recomandată: 4-8m
- Eficacitatea de până la 176 lm/W
- Grad de protecție IP66, IK09

BUTTERFLY 01 LED 3200LM 25W 840 35618430

BUTTERFLY 02 LED 6625LM 42.6W 740 35617579

CISA 03/05 LED

- Corp de iluminat de siguranță recomandat pentru asigurarea iluminatului de evacuare în cazul întreruperii energiei electrice în clădiri
- CISA 03 LED -montaj aparent
- CISA 05 LED - Montaj suspendat pe lanț sau pe tavan
- Echipat cu DIP Switch pentru reglaj flux în 4 trepte

CISA 03 LED 3W 3H AP PC IP65 21411126

CISA 05 L LED 3W 2H SUS. PC OP IP65 21411127

CISA 05 L LED 3W 2H AP TAVAN PC OP IP65 21411158

UFO GX LED

- Iluminatul spațiilor ample interioare și exterioare
- Montaj suspendat pe lanț sau cablu împletit din oțel
- Eficacitatea de până la 155 lm/W
- Grad de protecție IP66, IK10

UFO GX LED 25000LM 150W 840 90GRD 33661146

UFO GX LED 25000LM 150W 850 90GRD 33524045

UFO GX LED 15000LM 95W 840 90GRD 33661145



0740116514



www.elba-com.ro

Valabilitate promoție 30 zile

ELBA | **com**

FIA 11 LED

- Corp de iluminat destinat iluminatului interior, aparent.
- Eficacitatea de până la 138 lm/W
- Grad de protecție IP40, IK06

FIA 11 LED 2200LM 19W 840 0.6M VS 90° 23419014

FIA 11 LED 2200LM 19W 840 0.6M VS AS 23419068

FIA 11 4000LM 30W 840 1.2M VS 90° 23418858

FIA 11 4000LM 30W 840 1.2M VS 90° 3H 23418876

FIA 11 4000LM 30W 840 1.2M VS AS 23418859

FIA 11 5500LM 40W 840 1.5M VS 90° 23418860

FIA 11 5500LM 40W 840 1.5M VS AS 23418861

FIA 11 5500LM 43W 840 1.5M VS 90° 3H 23418877

FIA 11 LED 2200LM 20W 840 0.6M VS 90° 1H 23419069

FIA 11 8000LM 50W 840 1.5M VS 90° 23419149



MEDEEA PRO GL

- Corp de iluminat destinat iluminatului interior.
- Montaj incastat sau aparent cu ajutorul ramei de montaj
- Eficacitatea de până la 130 lm/W
- Echipat cu DIP Switch pentru reglaj flux în 4 trepte

MEDEEA PRO GL 3776-4500LM 28.5W-35W 840 21411126

MEDEEA PRO GL 3776-4500LM 29,4-36W 840 3H 21411127

PS RAMA MONTAJ APARENT 600X600 21411158

FIPAD GX LED

- Corp de iluminat interior protejat la praf și umezeală, rezistent la impact
- Montaj aparent
- Eficacitatea de până la 143 lm/W
- Grad de protecție IP66, IK08

FIPAD GX LED 3063LM 21.2W 0.6M IP66 840 23419110

FIPAD GX LED 6150LM 41W 1.2M IP66 840 23419112

FIPAD GX LED 7200LM 52.3W 1.5M IP66 840 23419115

Valabilitate promoție 30 zile